



411106S-2022



内黄县豆公镇荆甲石磨面粉厂企业标准

Q/NDJJ 0001S-2022

石磨小麦粉

2022-05-05 发布

2022-05-05 实施

内黄县豆公镇荆甲石磨面粉厂 发布

前 言

本标准由内黄县豆公镇荆甲石磨面粉厂提出并起草。

本标准起草人：胡红彬、史小飞。

H N

Q B

石磨小麦粉

1 范围

本标准规定了石磨小麦粉的要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以小麦为原料，经过清理、润麦、清理、破碎、石磨加工、包装加工而成的的石磨小麦粉。

2 要求

2.1 原料要求

2.1.1 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

2.1.2 小麦应符合 GB/T 1355 和 GB 2715 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
性状	粉状	取适量样品倒入一白色瓷盘中，自然光下用肉眼观察色泽及性状及杂质，嗅其气味
色泽	具有产品应有的色泽	
气味	具有小麦粉的气味，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
水分, %	\leq 14.5	GB 5009.3
粗细度, %	CQ20号筛留存不超过10%	GB/T 5507
湿面筋, %	\geq 16.0	GB/T 5506.2
灰分(以干基计), %	\leq 2.2	GB 5009.4
脂肪酸值(以湿基, KOH计), mg/100g	\leq 80.0	GB/T 5510
含砂量, %	\leq 0.02	GB/T 5508
磁性金属物, g/kg	\leq 0.003	GB/T 5509
黄曲霉毒素B ₁ , μ g/kg	\leq 5.0	GB 5009.22
总砷*(以As计), mg/kg	\leq 0.4	GB 5009.11
铅(以Pb计), mg/kg	\leq 0.2	GB 5009.12
镉(以Cd计), mg/kg	\leq 0.1	GB 5009.15

铬（以Cr计），mg/kg	≤	1.0	GB 5009.123
总汞（以Hg计），mg/kg	≤	0.02	GB 5009.17
脱氧雪腐镰刀菌烯醇，μg/kg	≤	1000	GB 5009.111
苯并[a]芘，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.27
赭曲霉毒素A，μg/kg	≤	5.0	GB 5009.96
玉米赤霉烯酮，μg/kg	≤	60	GB 5009.209
注：*指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。			

2.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合JJF 1070的规定。

2.5 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881和GB 13122的规定。

2.6 其它要求

真菌毒素限量应符合GB 2761的规定；污染物限量应符合GB 2762的规定；农药残留限量应符合GB 2763的规定。

3 检验

出厂检验项目包括：感官要求、水分、灰分、粗细度、净含量及允许短缺量。型式检验按国家相关规定执行。

编制说明

本标准适用于以小麦为原料，经过清理、润麦、清理、破碎、石磨加工、包装加工而成的石磨小麦粉。

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国标准化法》规定，参照相关标准的要求制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

内黄县豆公镇荆甲石磨面粉厂

H N

Q B