



412569S-2022



南乐县梦硕阳蛋品加工厂企业标准

Q/NMSY 0001S-2022

蛋制品

2022-09-13 发布

2022-09-13 实施

南乐县梦硕阳蛋品加工厂 发布

前 言

本标准由南乐县梦硕阳蛋品加工厂提出。

本标准由南乐县梦硕阳蛋品加工厂起草。

本标准主要起草人：杜现仓。

H N

Q B

蛋制品

1 范围

本标准规定了蛋制品的分类、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以鸭蛋、鸡蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋中的一种为原料，经敲蛋、照蛋、分级、下缸腌制{以食用盐、生活饮用水为原料，配制成料液；或用生粘土、井水、食用盐配制成红泥；或以纯碱（碳酸钠）或烧碱（氢氧化钠）（加工助剂）、食用盐、生石灰、硫酸铜[仅限松花蛋（皮蛋）]、硫酸钠[仅限松花蛋（皮蛋）]、硫酸锌[仅限松花蛋（皮蛋）]、茶叶末、生活饮用水、草木灰、稻谷壳中的几种为原料，配制成料泥或料液}、出缸、清洗或不清洗，打蛋或不打蛋，分离或不分离出蛋黄，经过或经过蒸煮或烤制或卤制（白砂糖、味精、酿造酱油、食用盐、辣椒粉、洋葱、大葱、八角、小茴香、桂皮、花椒中的几种）、包装或真空包装，高温灭菌或不高温灭菌，制成即食或非即食的蛋制品。

产品根据原料和工艺不同可分为：生咸蛋、烤咸蛋、油咸蛋、松花蛋（皮蛋）、卤蛋、变蛋、咸蛋黄。

2 要求

2.1 原辅料要求

- 2.1.1 鸭蛋、鸡蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋应符合 GB 2749 的规定。
- 2.1.2 食用盐应符合 GB/T 5461 和 GB 2721 的规定。
- 2.1.3 井水、加工用水应符合 GB 5749 的规定。
- 2.1.4 生粘土应无污染、无杂质、无异味。
- 2.1.5 纯碱（碳酸钠）应符合 GB 1886.1 的规定。
- 2.1.6 烧碱（氢氧化钠）应符合 GB 1886.20 的规定。
- 2.1.7 生石灰、草木灰、稻谷壳应无污染、无杂质、无异味。
- 2.1.8 茶叶末应干净、无污染、无霉变，并符合 GB 2762 和 GB 2763 的规定。
- 2.1.9 硫酸铜应符合 GB 29210 的规定。
- 2.1.10 硫酸钠 应符合 GB 29209 的规定。
- 2.1.11 硫酸锌应符合 GB 25579 的规定。
- 2.1.12 味精应符合 GB 2720 的规定。
- 2.1.13 酿造酱油应符合 GB/T 18186 和 GB 2717 的规定。
- 2.1.14 辣椒粉、洋葱、大葱、八角、小茴香、桂皮、花椒应符合 GB/T 15691 的规定。
- 2.1.15 白砂糖应符合 GB/T 317 和 GB 13104 的规定。

2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
-----	-----	------

性 状	具有本品应有的性状、蛋壳完整、无霉斑；真空包装蛋不得有漏气和涨袋现象	取样品置于洁净的白色盘(瓷盘 或同类容器)中,在自然光下观察色泽、性状和杂质。闻其气味,用温开水漱口,品其滋味。
色 泽	具有该产品应有的色泽	
气、滋味	具有该产品应有的气味、滋味,无异味	
杂 质	无肉眼可见外来杂质	

2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
食用盐(以 NaCl 计), g/100g	≤ 8.0	GB 5009.44
*铅(以 Pb 计), mg/kg	≤ 0.18	GB 5009.12
镉(以 Cd 计), mg/kg	≤ 0.05	GB 5009.15

注: *铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

2.4 微生物限量

2.4.1 即食类非真空包装的蛋制品,微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项 目	采样方案 ^a 及限量				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数, CFU/g	5	1	10 ⁴	10 ⁵	GB 4789.2
大肠菌群, CFU/g	5	1	10	10 ²	GB 4789.3 平板计数法
沙门氏菌, /25g	5	0	0	—	GB 4789.4

a: 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。

注: n: 为同一批次产品应采集的样品件数; c: 为最大可允许超出 m 值的样品数; m: 为微生物指标可接受水平的限量值; M: 为微生物限量的最高限量值。

2.4.2 即食类真空包装的蛋制品,应符合商业无菌的要求,按 GB 4789.26 规定的方法检验。

2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

2.6 生产加工过程的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 和 GB 21710 的规定。

2.7 其它要求

食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定;真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定;污染物限量应符合 GB 2762 的规定;农药残留限量应符合 GB 2763 的规定;兽药残留限量应符合 GB 31650 的规定。

3 检验

出厂检验项目为：感官要求、净含量及允许短缺量的检验。型式检验按国家有关规定执行。

H N

Q B

编制说明

本标准适用于以鸭蛋、鸡蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋中的一种为原料，经敲蛋、照蛋、分级、下缸腌制{以食用盐、生活饮用水为原料，配制成料液；或用生粘土、井水、食用盐配制成红泥；或以纯碱（碳酸钠）或烧碱（氢氧化钠）（加工助剂）、食用盐、生石灰、硫酸铜[仅限松花蛋（皮蛋）]、硫酸钠[仅限松花蛋（皮蛋）]、硫酸锌[仅限松花蛋（皮蛋）]、茶叶末、生活饮用水、草木灰、稻谷壳中的几种为原料，配制成料泥或料液}、出缸、清洗或不清洗，打蛋或不打蛋，分离或不分离出蛋黄，经过或不经蒸煮或烤制或卤制（白砂糖、味精、酿造酱油、食用盐、辣椒粉、洋葱、大葱、八角、小茴香、桂皮、花椒中的几种）、包装或真空包装，高温灭菌或不高温灭菌，制成即食或非即食的蛋制品。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB 2749 《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

南乐县梦硕阳蛋品加工厂