



412425S-2023



河南想念面粉有限公司企业标准

Q/HNXN 0011S-2023

小麦次粉

2023-08-07 发布

2023-08-07 实施

河南想念面粉有限公司 发布

前 言

本标准由河南想念面粉有限公司提出。

本标准主要起草单位：河南想念面粉有限公司。

本标准主要起草人：孙君庚、孙粮、王建、赵献中、郭媛媛、张子武、咎青佳。

H N
Q B

小麦次粉

1 范围

本标准规定了小麦次粉的要求、检验方法、检验规则等要求。
本标准适用于以小麦为原料，经清理、磁选、润麦、研磨、筛理、分离、包装而成的小麦次粉。

2 术语定义

以小麦为原料经制粉工艺分离生产的由糊粉层、胚乳及少量细麸组成的小麦次粉。

3 要求

3.1 原料要求

- 3.1.1 小麦应符合 GB 1351 和 GB 2715 的规定。
3.1.2 生产用水应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检验方法
外观形态	粉状或微粒状，无结块	取适量样品置于洁净白瓷盘中，在自然光下观察外观形态、色泽、杂质，嗅其气味。
色泽、气味	具有该产品应有的色泽，无异味	
杂质	无肉眼可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
水分，% ≤	14.5	GB 5009.3
灰分（以干基计），% ≤	6.0	GB 5009.4
含砂量，% ≤	0.02	GB/T 5508
磁性金属物，g/kg ≤	0.003	GB/T 5509
脂肪酸值（以湿基KOH计），mg/100g ≤	80	GB/T 5510或GB/T 15684
总砷*（以As计），mg/kg ≤	0.4	GB 5009.11
铅（以Pb计），mg/kg ≤	0.2	GB 5009.12
镉（以Cd计），mg/kg ≤	0.1	GB 5009.15
铬（以Cr计），mg/kg ≤	1.0	GB 5009.123
总汞（以Hg计），mg/kg ≤	0.02	GB 5009.17
苯并[a]芘，μg/kg ≤	2.0	GB 5009.27

脱氧雪腐镰刀菌烯醇， μ g/kg	≤	1000	GB 5009. 111
黄曲霉毒素B ₁ ， μ g/kg	≤	5. 0	GB 5009. 22
玉米赤霉烯酮， μ g/kg	≤	60	GB 5009. 209
赭曲霉毒素A， μ g/kg	≤	5. 0	GB 5009. 96
注：*指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。			

3.4 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 13122 的规定。

3.6 其它要求

真菌毒素限量应符合 GB 2761 的规定；污染物限量应符合 GB 2762 的规定；农药残留限量应符合 GB 2763 的规定。

4 检验

出厂检验项目包括：感官要求、水分、灰分。型式检验应符合国家相关规定。

编制说明

本标准适用于以小麦为原料，经清理、磁选、润麦、研磨、筛理、分离、包装而成的小麦次粉。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》有关规定，制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中总砷指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。

河南想念面粉有限公司

H N
Q B