



412914S-2023



中盐河南盐业物流配送有限公司企业标准

Q/ZHYW 0028S-2023

# 大青盐

2023-09-17 发布

2023-09-17 实施

中盐河南盐业物流配送有限公司 发布

## 前 言

本标准由中盐河南盐业物流配送有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：杨艳营、芦飞、杨茗妮。

H N  
Q B

# 大青盐

## 1 范围

本标准规定了大青盐的术语定义、要求、检验方法、检验规则等。

本标准适用于以大青盐为原料，添加或不添加碘酸钾，经搅拌或不搅拌，混合或不混合，分装、包装而成的大青盐。

## 2 术语定义

大青盐：大青盐是茶卡盐的系列盐种，是产自茶卡盐湖和柯柯盐湖，经青海省食品安全地方标准 DBS63/0001 认定的大青盐。

## 3 要求

### 3.1 原辅料要求

3.1.1 大青盐应符合 GB/T 5461、GB 2721、DBS63/0001 的规定。

3.1.2 碘酸钾应符合 GB 26402 的规定。

### 3.2 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

| 项 目 | 要 求          | 检验方法                                                            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 性 状 | 颗粒状          | 从样品中取出100g盐，倒入一洁净白浅盘中，在自然光线下，用肉眼观察其色泽、性状、杂质，嗅其气味，然后用温开水漱口，品尝其滋味 |
| 色 泽 | 色 白          |                                                                 |
| 气 味 | 无异味          |                                                                 |
| 滋 味 | 味咸，无异味       |                                                                 |
| 杂 质 | 无明显与盐无关的外来异物 |                                                                 |

### 3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

| 项目     | 指标                                                                              |     | 检验方法         |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
|        | 粉洗盐                                                                             | 日晒盐 |              |              |
| 粒度     | 在下列某一范围应不少于 75g/100g。<br>--大粒：2mm~4mm<br>--中粒：0.3mm~2.8mm<br>--小粒：0.15mm~0.85mm |     | GB/T 13025.1 |              |
| 白度/(度) | ≥                                                                               | 55  | 55           | GB/T 13025.2 |

|                                                        |   |                |      |                            |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|------|----------------------------|
| 氯化钠（以干基计） /（g/100g）                                    | ≥ | 97.00          |      | GB 5009.42 或 GB/T 5461     |
| 水分/（g/100g）                                            | ≤ | 2.00           | 4.80 | GB/T 13025.3               |
| 水不溶物/（g/100g）                                          | ≤ | 0.10           | 0.10 | GB/T 13025.4               |
| 碘（以 I 计） /（mg/kg）（加碘）                                  |   | 按GB 26878 规定执行 |      | GB/T 13025.7 或 GB 5009.42  |
| 碘（以 I 计） /（mg/kg）（未加碘）                                 | < | 5.0            |      |                            |
| 总砷（以 As 计） /（mg/kg）                                    | ≤ | 0.5            |      | GB 5009.11 或 GB/T 13025.13 |
| *铅（以 Pb 计） /（mg/kg）                                    | ≤ | 0.8            |      | GB 5009.12 或 GB/T 13025.9  |
| 总汞（以 Hg 计） /（mg/kg）                                    | ≤ | 0.1            |      | GB 5009.17                 |
| 镉（以 Cd 计） /（mg/kg）                                     | ≤ | 0.5            |      | GB 5009.15                 |
| 钡（以 Ba 计） /（mg/kg）                                     | ≤ | 15.0           |      | GB/T 13025.12 或 GB 5009.42 |
| 亚铁氰化钾（以[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup> 计）/（mg/kg） | ≤ | 10.0           |      | GB/T 13025.10              |
| 注：1）在粒度指标范围内可根据用户要求组织生产。                               |   |                |      |                            |
| 2)*铅指标严于食品安全国家标准 GB 2762 的规定。                          |   |                |      |                            |

3.4 净含量及允许短缺量

按照《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

3.5 食品生产加工过程中的卫生要求

应符合 GB 14881 的规定。

3.6 其他要求

污染物限量应符合 GB 2762 的规定；食品添加剂的使用应符合 GB 2760 的规定；碘酸钾的使用应符合 GB 26878 的规定。

4 检验

出厂检验项目：感官要求、粒度、白度、氯化钠、水分、水不溶物、碘、亚铁氰化钾、净含量及允许短缺量。型式检验按国家有关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以大青盐为原料，添加或不添加碘酸钾，经搅拌或不搅拌，混合或不混合，分装、包装而成的大青盐。根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的规定，参照GB 2721《食品安全国家标准 食用盐》和GB/T 5461《食用盐》制订本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查提供依据。

本标准中铅指标严于食品安全国家标准GB 2762的规定。

中盐河南盐业物流配送有限公司

H N  
Q B