



411189S-2026



鄱陵县迪璞饮业有限公司企业标准

Q/YDP 0003S-2026

# 饮用天然水

2026-05-11 发布

2026-05-11 实施

鄱陵县迪璞饮业有限公司 发布

## 前 言

本标准由鄢陵县迪璞饮业有限公司提出并起草。

本标准主要起草人：陈会军。

H N

Q B

# 饮用天然水

## 1 范围

本标准规定了饮用天然水的要求，检验方法、检验规则等要求。

本标准适用于以地下天然水，且未经过公共供水系统的水为源水，经石英砂过滤、活性炭过滤、精滤、紫外线消毒杀菌或臭氧杀菌、灌装、封盖、灯检、包装而成，不改变水的理化指标等基本物理化学特性的饮用天然水。

## 2 要求

### 2.1 原料要求

地下天然水应符合 GB 5749 的规定。

### 2.2 感官要求

感官要求应符合表 1 规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色度，度	≤ 10（不得呈现其他异色）	GB/T 5750.4
浑浊度，NTU	≤ 1	
状态	允许有极少量的矿物质沉淀，无正常视力可见外来异物	
滋味、气味	无异味、无异嗅	

### 2.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
总砷（以 As 计），mg/L	≤ 0.01	GB 8538
铅（以 Pb 计），mg/L	≤ 0.01	GB 8538
镉（以 Cd 计），mg/L	≤ 0.005	GB 8538
亚硝酸盐（以 NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 计），mg/L	≤ 0.1	GB 8538
耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计），mg/L	≤ 2.0	GB/T 5750.7
余氯（游离氯），mg/L	≤ 0.05	GB/T 5750.11
四氯化碳，mg/L	≤ 0.002	GB/T 5750.8
三氯甲烷，mg/L	≤ 0.02	GB/T 5750.10

溴酸盐, mg/L	≤	0.01	GB/T 5750.10
总 α 放射性, Bq/L	≤	0.5	GB/T 5750.13
*总 β 放射性, Bq/L	≤	0.8	GB/T 5750.13
阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤	0.3	GB/T 5750.4
注: *该项指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。			

## 2.4 微生物限量

微生物限量应符合表 3 的规定。

表 3 微生物限量

项目	采样方法 <sup>a</sup> 及限量			检验方法
	n	c	m	
大肠菌群, CFU/mL	5	0	0	GB 4789.3
铜绿假单胞菌, CFU/250mL	5	0	0	GB 8538
注: <sup>a</sup> 样品的采样及处理按 GB 4789.1 执行。				

## 2.5 净含量及允许短缺量

净含量及允许短缺量应符合 JJF 1070 的规定。

## 2.6 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB 14881 和 GB 19304 的规定。

## 2.7 其他要求

污染物限量应符合 GB2762 的规定。

## 3 检验

出厂检验项目: 感官要求、净含量及允许短缺量、大肠菌群。型式检验按国家相关规定执行。

## 编制说明

本标准适用于以地下天然水，且未经过公共供水系统的水为源水，经石英砂过滤、活性炭过滤、精滤、紫外线消毒杀菌或臭氧杀菌、灌装、封盖、灯检、包装而成，不改变水的理化指标等基本物理化学特性的饮用天然水。

根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国标准化法》的有关规定，参照 GB19298 《食品安全国家标准 包装饮用水》要求，制订了本企业标准，作为组织生产、质量控制和监督检查依据。

本标准中总  $\beta$  放射性指标严于食品安全国家标准 GB 19298 的规定。

H N

鄱陵县迪璞饮业有限公司

Q B